



Creto®-Wood

Umweltfreundliches
Imprägnierungsmittel
für Holz



**Einsetzbar auf frischen
oder alten (befallenen)
unbehandelten Hölzern.**

Creto®-Wood Imprägnierungsmittel verhindert das Eindringen von Wasser, Öl und Säure in Holz. Creto®-Wood setzt die im Holz gebundene Feuchtigkeit frei und trocknet das Holz aus.

Creto®-Wood macht Holz resistent gegen Fäulnis, Schimmel, Pilz, Schwamm und Verbiss.



Imprägnieren, versiegeln und konservieren!

Creto®-Wood Holzimprägnierung

Holz braucht Schutz mit Tiefenwirkung

Holzprodukte, die im Außenbereich ihre Verwendung finden, müssen in besonderem Maße den negativen Einflüssen der Sonne, des Regens und anderen holzschädigenden Einflüssen standhalten. Deshalb braucht es einen wirksamen Schutz. Ihre Schönheit und Funktion behalten Gartenhölzer nur dann, wenn sie wirksam geschützt und konserviert sind. Vor allem unsere heimischen Holzarten benötigen eine tiefenwirksame Imprägnierung, welche die Lebensdauer deutlich erhöht.

Creto®-Wood die ungiftige Alternative zu herkömmlichen Holzschutzmitteln

Creto®-Wood konserviert und schützt alle unbehandelten Hölzer. Durch einen einfachen Anstrich verbindet sich das ungiftige Konservierungsmittel mit dem Holz und dringt dabei tief in das Holz hinein. Wichtig auch für den Verbraucher: Farbstriche halten nach vorheriger Anwendung von Creto®-Wood 2-3 mal so lange wie ohne vorherige Behandlung. Auch Holz, welches schon Schäden vorweist, wie z.B. Pilz- oder Insektenbefall, oder bereits über einen längeren Zeitraum den Witterungseinflüssen ausgesetzt war, kann problemlos mit Creto®-Wood behandelt werden. Schon während des Auftrags von Creto®-Wood wird der weitere Verfall des befallenen Holzes gestoppt und ein Absterben der schädigenden Organismen bewirkt.



Merkmale

- Diffusionsoffen
- Holz wird schwer entflammbar
- Vollflächige kraftschlüssige Verbindung mit der Holzfaser
- Eindringtiefe <> 10 mm
- Erhöhte Druckfestigkeit
- Säurefest bis PH 2,5
- Unbegrenzte Wirkung in der Tiefe
- Abperleffekt durch anschließendem Einsatz von Creto®-TS möglich

Eigenschaften

- Form flüssig
- Farbe ganz leicht gelblich
- Verarbeitungszeit (min. 5 Grad) je nach Untergrund
- Regenfest nach 24 Stunden
- Begehrbar nach 30 Minuten
- Ausgehärtet > 28 Tage
- Weiterbeschichtbar > 48 Stunden je nach Untergrund
- Bei Verwendung auf sichtbaren Hölzern können Farbveränderungen auftreten

*jeweils abhängig von Witterungseinflüssen wie Wind, Luftfeuchte Temperatur und Untergrund

Zusammensetzung

Natronsilikat + Catalyst

Liefergrößen

Injektageflasche	0,5 Liter
Kanister	2,5 Liter
Kanister	5,0 Liter
Kanister	25,0 Liter
oder größer	

Lagerung

unbegrenzt, wenn nicht geöffnet, ansonsten in 6 Monaten verbrauchen.

Frostfrei lagern.

Verbrauch

je nach Beschaffenheit des Untergrundes ca. > 0,3 Liter/m²



Creto® Niederlassung Deutschland, Produktion Lönsstraße 3 | 37697 Lauenförde
Telefon: 0 52 73 - 35 96 46 | Fax: 0 52 73 - 16 02 | E-Mail: info@creto.de | www.creto.de

Imprägnieren, versiegeln und konservieren!